

MAQUINARIA

COMPACTA E INDUSTRIAL

Equipos para excavación, carga, manejo de materiales y operación de almacenes.



VENTA DE MAQUINARIA

ACCESORIOS

ENVÍOS NACIONALES

SELECCIÓN 2026

EQUIPOS PARA CADA OPERACIÓN

Una gama compacta para obra, campo, patios industriales y manejo de materiales.



K530T

MINICARGADOR

\$139,900



K15G

EXCAVADORA / 1,000 KG

\$140,000



K15D

EXCAVADORA / 1,500 KG

\$209,900



KFL25

DUAL GASOLINA / LP

\$474,900



KE20

ELÉCTRICO / 2,000 KG

\$184,900

Precios en MXN. Sujetos a disponibilidad, configuración y cotización de entrega.

MINICARGADOR SOBRE ORUGAS

K530T

Potencia compacta para cargar, elevar y mover materiales en espacios donde un equipo convencional no entra.



PRECIO DE PUBLICACIÓN

\$139,900

MXN

HECHO PARA TRABAJAR

- Cucharón frontal incluido
- Tracción sobre orugas
- Conexiones hidráulicas auxiliares
- Operación compacta y maniobrable

MINICARGADOR SOBRE ORUGAS

K530T

Equipo compacto de 700 kg con motor bicilíndrico y sistema hidráulico auxiliar para trabajar con múltiples implementos.



24 HP

POTENCIA

700 KG

PESO OPERATIVO

260 KG

ELEVACIÓN MÁX.

4.5 KM/H

VELOCIDAD

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

DIMENSIONES

2,200 x 1,000 x 1,350 mm

TRACCIÓN

Orugas triangulares

TANQUE DE COMBUSTIBLE

25 L

TANQUE HIDRÁULICO

25 L

SISTEMA ELÉCTRICO

12 V

ACOPLE

Mecánico rápido

MOTOR

RATO R740D

- 739 cc / 2 cilindros
- 24 HP a 3,600 rpm
- Refrigeración por aire
- Combustible: gasolina

APLICACIONES

- Construcción y obra civil
- Paisajismo y agricultura
- Mantenimiento de terrenos
- Trabajo en espacios reducidos

Datos basados en la configuración de referencia del proveedor.

MINIEXCAVADORA A GASOLINA

K15G

Una tonelada de precisión para zanjas, registros, jardinería, drenaje y trabajos residenciales.



PRECIO DE PUBLICACIÓN

\$140,000

MXN

HECHO PARA TRABAJAR

- Profundidad máxima: 1.60 m
- Peso operativo: 1,000 kg
- Pulgar mecánico incluido
- Cuchilla frontal y líneas auxiliares

MINIEXCAVADORA / 1,000 KG

K15G

Configuración compacta a gasolina, de mantenimiento sencillo, con giro de 360 grados y capacidad para distintos implementos.



1.60 M

PROFUNDIDAD

1,000 KG

PESO OPERATIVO

1 CIL.

MOTOR

360°

GIRO

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

COMBUSTIBLE

Gasolina de 92 octanos

POTENCIA MÁXIMA

13 HP

CAPACIDAD DE CUCHARÓN

0.025 m³ aprox.

PENDIENTE MÁXIMA

30°

DESPLAZAMIENTO

Orugas de hule

IMPLEMENTOS

Línea hidráulica auxiliar

MOTOR

GASOLINA / 13 HP

- Un cilindro, 4 tiempos
- Potencia máxima: 13 HP
- Encendido eléctrico
- Refrigeración por aire

APLICACIONES

- Construcción y obra civil
- Paisajismo y agricultura
- Mantenimiento de terrenos
- Trabajo en espacios reducidos

Profundidad y peso indicados para la configuración comercial Krane; confirmar ficha de la unidad antes de compra.

MINIEXCAVADORA DIÉSEL

K15D

Más peso, estabilidad y alcance para jornadas exigentes en obra, campo y mantenimiento de terrenos.



PRECIO DE PUBLICACIÓN

\$209,900

MXN

HECHO PARA TRABAJAR

- Profundidad máxima: hasta 2.10 m
- Peso operativo: 1,500 kg
- Cucharón de 400 mm
- Mandos tipo joystick y giro 360°

MINIEXCAVADORA / 1,500 KG

K15D

Equipo diésel de clase 1.5 toneladas con mayor estabilidad, orugas anchas y alcance para aplicaciones profesionales.



2.10 M

PROFUNDIDAD MÁX.

1,500 KG

PESO OPERATIVO

360°

GIRO

400 MM

CUCHARÓN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

DIMENSIONES

2,500 x 950 x 2,200 mm

ANCHO DE ORUGA

180 mm

RADIO DE EXCAVACIÓN

Hasta 3.00 m

ALTURA DE DESCARGA

Hasta 2.00 m

VELOCIDAD DE TRASLADO

1.5 km/h aprox.

PENDIENTE MÁXIMA

30°

MOTOR

MOTOR DIÉSEL

- Marca y modelo por confirmar
- Configuración según disponibilidad
- Ficha técnica incluida en cotización

APLICACIONES

- Construcción y obra civil
- Paisajismo y agricultura
- Mantenimiento de terrenos
- Trabajo en espacios reducidos

Alcances declarados para la configuración comercial solicitada; pueden variar por brazo, cucharón y versión.

CONFIGURA TU EQUIPO

IMPLEMENTOS PARA EXCAVADORA

Convierte una sola máquina en una solución para excavación, demolición, perforación, limpieza y manejo de materiales.



Martillo hidráulico

Puntero de 35 mm

\$29,900

MXN



Pinza mecánica

Tipo pulgar

\$4,900

MXN



Rastrillo

Limpieza y nivelación

\$5,900

MXN



Barrena / ahoyador

200 x 1,000 mm

\$14,900

MXN



Acoplador rápido

Sistema mecánico

\$13,900

MXN



Cucharón angosto

200 mm

\$4,500

MXN



Garra para madera

Accionamiento mecánico

\$8,900

MXN

Compatibilidad, adaptación y flete se cotizan por separado.

MONTACARGAS GASOLINA / GAS LP

KFL25 DUAL

Montacargas de combustión dual para patios, bodegas y operaciones donde la autonomía es prioritaria.



PRECIO DE PUBLICACIÓN

\$474,900

MXN

HECHO PARA TRABAJAR

- Capacidad nominal: 2,500 kg
- Mástil triple de 4.70 m
- Motor Nissan K25
- Desplazador lateral incluido

MODELO SOBRE PEDIDO / IMAGEN ILUSTRATIVA

MONTACARGAS / 2.5 TON

KFL25 DUAL

Configuración dual gasolina y gas LP con operación sentada, mástil triple y neumáticos para trabajo industrial.



2,500 KG

CAPACIDAD

4.70 M

ALTURA

31.2 KW

POTENCIA

DUAL

COMBUSTIBLE

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

TIPO DE MÁSTIL	Triple
CENTRO DE CARGA	500 mm
NEUMÁTICOS	Industriales
IMPLEMENTO	Desplazador lateral
CONDUCCIÓN	Operador sentado
DISPONIBILIDAD	Sobre pedido

MOTOR

NISSAN K25

- Combustión interna
- Gasolina / gas LP
- Transmisión automática
- Sistema de enfriamiento líquido

APLICACIONES

- Almacenes y centros de distribución
- Plantas de producción
- Patios industriales
- Carga y descarga de unidades

Imagen ilustrativa y especificaciones de referencia. La unidad final se confirma en la orden de compra.

MONTACARGAS ELÉCTRICO

KE20

Operación silenciosa y sin emisiones directas para almacenes, centros de distribución y plantas de producción.



PRECIO DE PUBLICACIÓN

\$184,900

MXN

HECHO PARA TRABAJAR

- Capacidad nominal: 2,000 kg
- Altura de elevación: 3.00 m
- Batería de plomo-ácido
- Dirección hidráulica asistida

CONFIGURACIÓN DE REFERENCIA / IMAGEN ILUSTRATIVA

MONTACARGAS ELÉCTRICO / 2 TON

KE20

Equipo contrabalanceado de 2 toneladas, batería de plomo-ácido y mástil de 3 metros para interiores y exteriores controlados.



2,000 KG

CAPACIDAD

3.00 M

ALTURA

60 V

SISTEMA

1,550 MM

RADIO DE GIRO

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

DIMENSIONES CON HORQUILLAS

3,470 x 1,200 x 2,100 mm

PESO SIN CARGA

2,600 kg

VELOCIDAD SIN CARGA

14 km/h

VELOCIDAD CON CARGA

12 km/h

PENDIENTE CON CARGA

15 %

CENTRO DE CARGA

500 mm

MOTOR

SISTEMA ELÉCTRICO

- Motor de tracción: 4.0 kW
- Motor de elevación: 4.0 kW
- Batería: 60 V / 70 Ah
- Entrada de cargador: 220 V

APLICACIONES

- Almacenes y centros de distribución
- Plantas de producción
- Operación interior sin emisiones
- Supermercados y autoservicio

Especificaciones tomadas de la configuración E-Forte 2T de 3 m incluida en el catálogo de referencia.

TU PRÓXIMO EQUIPO EMPIEZA AQUÍ

Solicita disponibilidad, configuración, accesorios y opciones de entrega para tu proyecto.

- **VENTA** Maquinaria compacta e industrial
- **ACCESORIOS** Implementos para ampliar capacidades
- **ENTREGA** Opciones de envío en toda la República

SOLICITA TU COTIZACIÓN

Atención en Estado de México / Envíos nacionales

Imágenes ilustrativas. Especificaciones y precios sujetos a configuración y disponibilidad.

Flete, maniobras, adaptación y condiciones de facturación se cotizan por separado.